

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

- с крепёжным отверстием
- изоляционный материал - фарфор, покрыт глазурью
- клемма из латуни, никелированная
- винты оцинкованная сталь, хромированы желтым
- жароустойчивость до 350 °С
- рабочая температура 200 °С

Арт.

фото

описание

размеры

Керамическая клемма 2 x 6,0мм (старое обозначение 2 x 2,5мм

)

123212

(120612)



~~№ 0041A000126,0 мм<sup>2</sup> 21; V=~~  
~~Керамическая клемма 3 x 6,0 мм (старое обозначение 3 x 2,5 мм )~~



~~№ 0041A000130,0 мм<sup>2</sup> 3; V=~~  
~~Керамическая клемма 2 x 10,0 мм (старое обозначение 2 x 4,0 мм )~~



~~№ 0057A0001210,0 мм<sup>2</sup> 3; V=2~~  
~~Керамическая клемма 3 x 10,0 мм (старое обозначение 3 x 4,0 мм )~~



~~№ 0057A0001210,0 мм<sup>2</sup> 6; V=2~~  
~~Керамическая клемма 2 x 16,0 мм (старое обозначение 2 x 10,0 мм )~~



Керамическая клемма 2 x 16,0 мм (старое обозначение 2 x 10,0 мм )



Керамическая клемма 3 x 16,0 мм (старое обозначение 3 x 10,0 мм )