ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ "ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"

НА НОМЕР 8 (800) 775-99-02 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Изготавливаем под заказ Плоские нагревательные элементы с любыми параметрами.

Срок изготовления от 2-х дней.

За помощью и подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.

С прижимной пластиной	Наборная керамика	Керамика в корпусе	Миканит в корпусе
Г-образный	П-образный	Квадратный профиль	Круглые дисковые

- различные формы для изготовления – круглые, Г и П образные.

- Встроенная (интегрированная) термопара.

- Отверстия под термопару или датчик.

- Держатели термопары.

- Изготовление из двух и более частей.

- Различные варианты токоподвода.

- Изоляция Миканит или Керамика.

Прижимные пластины:

При монтаже и эксплуатации плоских, нагревателей особое внимание следует обратить на обеспечение плотного контакта внутренней (рабочей) поверхности нагревателей с обогреваемой деталью. Для этой цели рекомендуется использовать прижимные пластины, изготовленные из нержавеющей стали или из алюминиевого сплава.

Изготовление прижимных пластин возможно с различными технологическими отверстиями и с другими вариантами для крепления.

Техническая характеристика	
Тип плоского нагревателя	
Миканитовый	
Керамический	
Длина, мм	
40 – 1500	
80 – 1500	
Ширина, мм	
20-400	
15-390	

Напряжение питания, В
12-400
12-400

Удельная мощность, Вт/см2
Макс. 4,5
Макс. 8

Рабочая температура, 0С
Макс. 350
Макс. 600

Прочность изоляции в холодном состоянии (500 В), МОм
Мин. 2

Ток утечки, мА
Макс. 0,5
Встроенная термопара
+
+
Возможность изготовления отверстия
+
+
Возможность изготовления из двух и более частей
+
+

Типы выводов:

ШПИЛЬКИ



стандарт

закрытые коробом

на коробе вертикально

на коробе горизонтально

ВИЛКА ДВУХКОНТАКТНАЯ

Без короба

на коробе вертикально

на коробе горизонтально

ВИЛКА ТРЕХКОНТАКТНАЯ



вертикально

горизонтально

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



стандарт

закрытая коробом

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРОВОД



не закрепленный вертикально

в толщину

закрепленный на коробе горизонтально

закрепленный на коробе вертикально