ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ "ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"

Радиаторные нагреватели для электрошкафов управления

Шкафы управления тех**системнагрева**







Конструкция подогревателей для шкафов управления радиаторного типа

- Плоский нагреватель с изоляцией из миканита мощностью 100 или 250 Вт.
- Алюминиевый радиатор. Благодаря развитой поверхности радиатора, обеспечивается хорошая теплопередача от нагревателя во внутреннее пространство шкафа.
- Теплоизоляционный материал.
- Прижимная пластина из нержавеющей стали.
- Автоматический ограничитель температуры Tmax = 125 °C.
- Термостойкие провода (клеммная колодка) для подключения нагревателя к источнику питания.
- Застёжка DIN – рейки

Монтаж электрообогревателей радиаторного типа для электрошкафов управления

Нагреватель закрепляется на DIN-рейке 35 мм (EN50022) в нижней части шкафа, на расстоянии не менее 40 мм от элементов электрооборудования.

Нагреватели стандартного исполнения.

Тип	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм
НП 100/230РД	230	100	56x100x51
НП 250/230РД	230	250	

56x102x100

НП 400/230РД

230

400

56x102x150

Необходимое количество нагревателей для обогрева электрошкафов управления.

В зависимости от необходимой мощности, а также расположения деталей электрооборудования внутри шкафа можно определить оптимальное количество стандартных нагревателей мощностью 100 или 250 Вт или 400 Вт, которые будут установлены в одном шкафу управления.