


Нагреватель врезной для подогрева вязких маслонефтепродуктов.

Нагреватели врезные предназначены для разогрева маслонефтепродуктов (гудрон, битум) в теп

Условия эксплуатации в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69, темпера



Нагреватель состоит из фланца (1), к которому крепятся три трубы (2), внутри которых размеще

Замена неисправных электронагревателей производится без слива маслонефтепродуктов.

Обозначения

Мощность, кВт

Напряжение питания, В

Кол-во ТЭНов

Марка ТЭНа

Кол-во труб, шт.

Длина трубы, см

Схема соединения ТЭНов

Диаметр отверстия в емкости под блок

НВ-3,6

3,6

380

3+3

ТЭН 148 C13/0,6 S 220

ТЭН 152 C 13/0,6 S 220

3

79

Y

195

HB-18-01

18

380

3+3

ТЭН 390 C 13/3,0 T 220

ТЭН 394 С 13/3,0 Т 220

3

200

У

225

HB-18-02

18

380

3+3

ТЭН 580 В 13/3,0 S 220

ТЭН 575 В 13/3,0 S 220

3

300

Y

225

HB-24

24

380

3+3

ТЭН 580 С 13/4,0 Т 220

ТЭН 575 С 13/4,0 Т 220

3

300

У

225

[Общая информация по ТЭНам.](#)

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)